

Des projecteurs compacts et légers

PJ WX2240
PJ X2240
PJ S2240

RICOH
imagine. change.



3000/3100 lm

Design
compact 2,6kg

Contraste
10000:1

Lampe longue
durée

HDMI
compatible 3D

Affichage 23
langues

Des projecteurs performants pour des présentations exceptionnelles

Cette gamme de projecteurs compacts et légers réunit les fonctionnalités avancées, la fiabilité et l'excellent rapport qualité-prix que vous attendez de la part de Ricoh. En dépit de leur petite taille, ces projecteurs sont très performants : luminosité de 3 000 lumens (3 100 lumens pour le WX2240), haut niveau de contraste et longue durée de vie de la lampe. Ces projecteurs polyvalents ont été conçus pour être à la fois durables et simples d'utilisation. Ils sont facilement transportables et peuvent être installés n'importe où. La télécommande facilite le fonctionnement et le vaste choix d'interfaces de connexion (HDMI inclus) permet la projection à partir de nombreux types de périphériques pour un maximum de flexibilité.

- Légers, compacts et facilement transportables
- Projecteurs durables avec une lampe longue durée (jusqu'à 6 000 heures en mode Éco)
- Projection d'images lumineuses, résolution à fort contraste pour des présentations claires
- Facilité d'utilisation grâce à la télécommande
- Large choix d'interfaces permettant différentes entrées périphériques



Projecteurs faciles à utiliser, dotés de nombreuses fonctionnalités

Qualité d'image exceptionnelle

La qualité de l'image est garantie par la luminosité de 3 000 lumens pour les modèles PJ X2240 et PJ S2240 (XGA/SVGA). Le projecteur peut ainsi être placé entre 1 et 12 m de l'écran. Le modèle PJ WX2240 (format WXGA) a une luminosité de 3 100 lumens. La luminosité, associée au contraste élevé de 10 000:1, permet de projeter des images vives et claires. Le noir profond met en valeur n'importe quelle présentation, qu'elle comporte du texte ou des graphiques.

Légers et faciles d'utilisation

Ces projecteurs compacts ne pèsent que 2,6kg et ont un encombrement équivalent à une feuille de papier A4. Ils sont facilement transportables et peuvent être installés rapidement à n'importe quel endroit, pourvu qu'il y ait une prise de courant. Le fonctionnement est très simple et toutes les fonctionnalités sont accessibles à partir de la télécommande. Grâce au haut-parleur intégré sur les modèles PJ X2240 et PJ WX2240, aucun système audio externe n'est nécessaire pour les présentations.



Grand choix d'interfaces périphérique

Tous les modèles sont dotés de la dernière interface HDMI, ce qui garantit des projections d'images de haute qualité, y compris le contenu 3D (lunettes 3D en option nécessaires). Votre investissement est ainsi pérennisé. Les modèles PJ WX2240 et PJ X2240 disposent de ports d'entrée pour deux ordinateurs, d'un port de sortie pour un écran et d'une sortie audio pour relier l'appareil à un système audio externe si nécessaire. Le PJ S2240 peut être connecté à un ordinateur et tous les modèles sont dotés d'un port pour commande PC (RS232).



Conception durable pour une fiabilité maximale

Cette gamme de projecteurs ultra polyvalents a été conçue pour être robuste et ne nécessiter qu'un minimum d'entretien. La durée de vie de la lampe est de 4 500 heures en mode standard. Le mode Éco diminue la luminosité de la lampe, ce qui réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de la lampe de 30 %, la portant ainsi à 6 000 heures. Grâce à la conception robuste de ces projecteurs, le coût total de possession est diminué.

PJ WX2240/PJ X2240/PJ S2240

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection :	Technologie DLP 1 puce
Résolution :	PJ WX2240: 1 024 000 pixels (1 280 x 800) PJ X2240: 786 432 pixels (1 024 x 768) PJ S2240: 480 000 pixels (800 x 600)
Forme du panneau :	PJ WX2240: 0,65 inch PJ X2240: 0,55 inch PJ S2240: 0,55 inch
Luminosité :	PJ WX2240: 3 100 lumen PJ X2240: 3 000 lumen PJ S2240: 3 000 lumen
Reproductibilité de la couleur :	1 073 000 000 couleurs
Rapport de contraste :	PJ WX2240: 2 000:1 PJ X2240: 2 200:1 PJ S2240: 2 200:1
High contrast ratio :	10 000:1
Format de l'écran de projection :	30" à 300"
Distance de projection :	PJ WX2240: 100 to 1 000 cm PJ X2240: 120 to 1 200 cm PJ S2240: 120 to 1 200 cm (from rear of unit to projection surface)
Throw ratio :	PJ WX2240: 1,55-1,7:1 PJ X2240: 1,95-2,15:1 PJ S2240: 1,95-2,15:1
Lampe :	Lampe à mercure à haute pression
Durée de vie de la lampe :	Standard : 4 500 heures (190 W) Éco : 6 000 heures (190 W)
Signaux compatibles RVB (analogiques, numériques) :	Affichage réel : PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA Représentation compressée : PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA
Signaux d'entrée :	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60
Fréquence de numérisation compatible RVB analogique :	Horizontale : 30 à 100 kHz Verticale : 50 à 85 Hz
Facteur de zoom :	x1,1 (manual)
Connexion terminal (PJ WX2240/PJ X2240) :	Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1
Connexion terminal (PJ 2240) :	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1
Fonctions primaires :	Mute (Vide), Arrêt sur image, Redimensionnement (loupe), Mode éco, 3D projection (Ready), Wall Color mode, Security bar, Kensington lock
Haut-parleur intégré :	2 W mono
Dimensions (L x P x H) :	314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Poids :	2,6 kg
Langues prises en charge :	Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Norvégien, Danois, Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Portugais, Russe, Coréen, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Turquie, Arabie, Indonésien, Japonaise, Thai
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Puissance de fonctionnement : 267 W Minuterie économie d'énergie : 224 W Mode veille : 0,5 W
Température :	de 5°C à 40°C
Humidité :	80%
Conditions de stockage :	Température : de 20 à 60°C
Niveau de bruit :	Standard: 34 dB Eco: 31 dB

ACCESSOIRES

RGB cable, Cordon d'alimentation, CD-ROM avec le logiciel utilitaire et le manuel en 16 langues, Télécommande avec piles, Lens cap (PJ WX2240/PJ X2240), Carrying case (PJ WX2240/PJ X2240)

OPTIONS

RICOH PJ 3D glasses Type 2

CONSOMMABLES

Remplacement lamp Type14

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com